



REINIGUNG



INDEX REINIGUNG

1. TÄGLICHE REINIGUNG	1
2. REINIGUNG VON SPEZIELLEN FLECKEN	2
Natürliche und gestockte oberflächen	2
Polierte oberflächen	3

1. TÄGLICHE REINIGUNG

Staub aus der Luft kann mit einem trockenen Mopp entfernt werden, hierfür sollten keine wachshaltigen Produkte oder selbstglänzende Wachse verwendet werden. Für eine gute Pflege der Bodenfliesen wird die Verwendung eines leichten säuerlichen Reinigungsmittel empfohlen, wie DETERDEX für die erste Reinigung oder Essig. Flüssigkeit mit Wasser verdünnen.

Wenn nach einiger Zeit und ständigem Gebrauch eine gründliche Reinigung erforderlich ist, geht man wie beim ersten Mal nach dem Verlegen vor.

Auf keinen Fall darf irgendein schwerer Gegenstand direkt über die Oberfläche gezogen werden, damit keine unnötigen Kratzer entstehen.



2. REINIGUNG VON SPEZIELLEN FLECKEN

NATÜRLICHE UND GESTOCKTE OBERFLÄCHEN

Limpiar las manchas inmediatamente después de haber sido producidas, evitando que se resequen. Antes de aplicar cualquier tipo de producto en la tabla, probar en una zona poco visible o en una pieza no colocada para comprobar que no sufre alteraciones de brillo ni color.

Art des Fleckens	1. Schritt	2. Schritt
Zement, Kalk aus dem Wasser, Metallkratzer, Rost	So schnell wie möglich unter sanftem Reiben mit einem Tuch mit Wasser abwischen	Deterdek, handelsüblicher Zemententferner
Reste von epoxidhaltigem Fugenmaterial	So schnell wie möglich unter sanftem Reiben mit einem Tuch mit Wasser abwischen	Fila CR10, handelsüblicher Fettlöser
Fette, Lebensmittel, Gummi, Farben, Filzstifte usw., Blut, Nikotin, Urin, Erbrochenes usw.	So schnell wie möglich unter sanftem Reiben mit einem Tuch mit Wasser abwischen	Fila PS/87
Graffitis, Lack, Farbe	So schnell wie möglich unter sanftem Reiben mit einem Tuch mit Wasser abwischen	Fila NoPaint Star, handelsübliches Lösungsmittel
Kaffee, Tee, Säfte, Erfrischungsgetränke	So schnell wie möglich unter sanftem Reiben mit einem Tuch mit Wasser abwischen	Fila SR/95
Kerzenwachs, oder Reparaturmittel für Kratzer, Harze, Klebebandreste	So schnell wie möglich unter sanftem Reiben mit einem Tuch mit Wasser abwischen	Filasolv, handelsübliches Lösungsmittel
Silikon	So schnell wie möglich unter sanftem Reiben mit einem Tuch mit Wasser abwischen	Fila Zero Sil, Aceton
Verschmutzte Fugen	So schnell wie möglich unter sanftem Reiben mit einem Tuch mit Wasser abwischen	Fuganet

* Weitere Informationen finden Sie unter www.filasolutions.com

2. REINIGUNG VON SPEZIELLEN FLECKEN

POLIERTE OBERFLÄCHEN

Ebenso wie bei natürlichen und gestockten Oberflächen sollten die Flecken sofort nach dem Entstehen gereinigt werden, damit sie nicht antrocknen können. Bevor Sie für poliertes Feinsteinzeug irgendein Produkt verwenden, probieren Sie es bitte an einer wenig sichtbaren Stelle, um sicherzustellen, dass am Glanz oder der Farbe keine Veränderungen entstehen.

Für die Reinigung von Oberflächen mit polierter Ausführung muss berücksichtigt werden, dass deren Beständigkeit gegen Chemikalien geringer ist als die anderer Ausführungen, d. h., einige Mittel können ihr ursprüngliches Aussehen beeinträchtigen.

Zu vermeiden sind Scheuerschwämme oder andere Reinigungselemente, die zu rau für die zu reinigende Fläche sein können. INALCO empfiehlt, Reinigungsprodukte zu verwenden, die für Glasgeschirr geeignet sind.

Mit einem feuchten Tuch mit Wasser und Seife reinigen und mit einem saugfähigen Tuch trocknen. Wenn der Fleck damit noch nicht entfernt werden konnte, wird empfohlen, ihn mit warmem Wasser anzuweichen, dieses wirken zu lassen und danach mit einem sauberen und trocknen Tuch zu trocknen.

Zur Reinigung von polierten Flächen sind zum Beispiel Ofenreiniger, Lösungsmittel, fettlösende Mittel und Ammoniak geeignet. Reinigungselemente, die vermieden werden sollten, sind Scheuerpulver und -schwämme, Ferrokit-Fleckenentferner, Fluorwasserstoff und andere konzentrierte Säuren, Bleiche und Produkte mit einem pH-Wert von über 11.

Zudem sollten Versuche bezüglich der Temperaturschwankungen durchgeführt werden, wenn die polierte Ausführung extremen Temperaturen standhalten muss. In diesem Fall ist es vorzuziehen, Schutzelemente wie Untersetzer, Servietten etc. zu verwenden.

Außerdem sollte man es vermeiden, direkt auf der Arbeitsfläche zu schneiden und Gegenstände darauf zu werfen oder darüber zu ziehen. Es ist auch nicht ratsam, polierte Ausführungen in Bereichen wie Spülbecken zu verwenden, da diese dort durch den täglichen Gebrauch abgenutzt werden können.



INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS S.A.

Partida Saleretes S/N

12110, Alcora, Castellón (España)

(+34) 964 368 000

www.inalco.es www.inalcotrends.com

